

# CHARAKTERYSTYKA PAP



• PAPA ASFALTOWA SAMOPRZYLEPNA IZOLPLAN

• PAPA WENTYLACYJNA PERFOROWANA IZOLVENT

TABELA NR 7

NAZWA PAPY	IZOLPLAN PYE G200 S3 SP	IZOLVENT
Rodzaj papy	podkładowa samoprzylepna	wentylacyjna perforowana
Sposób mocowania	przyklejanie, mocowanie mechaniczne	luźno ułożona
Rodzaj i kolor posypki	( bez posypki ) folia z tworzywa sztucznego	( bez posypki ) folia z tworzywa sztucznego
Rodzaj asfaltu	modyfikowany SBS	oksydowany
Rodzaj osnowy	tkanina szklana	welon z włókien szklanych
Wymiary rolki papy	nie mniej niż 10,0 m x 1,0 m	nie mniej niż 20,0 m x 1,0 m
Grubość	3,0 mm ± 0,2	1,3 mm ± 0,2
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze	+100°C	+70°C
Giętkość w niskiej temperaturze	-20°C	0°C
Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	1300±300 2500±500 [N/50mm]	nie wykonuje się badania
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż - kierunek w poprzek	6±3 6±3 [%]	nie wykonuje się badania
Reakcja na ogień	klasa E	klasa E
ilość rolek na palecie	20 szt.	24 szt.
Gwarancja materiałowa specjalna *)	13 lat	zgodnie z gwarancją na papę wierzchniego krycia zastosowaną łącznie z papą IZOLVENT
Gwarancja materiałowa standardowa	10 lat	zgodnie z gwarancją na papę wierzchniego krycia zastosowaną łącznie z papą IZOLVENT
Dokumenty formalno-prawne	DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC, CERTYFIKAT ZAKŁADOWEJ KONTROLI JAKOŚCI, ATEST HIGIENICZNE, INFORMACJA TECHNICZNA (dostępne na stronie internetowej <a href="http://www.izolmat.com.pl">www.izolmat.com.pl</a> )	DEKLARACJE ZGODNOŚCI, APROBATA TECHNICZNA, ATEST HIGIENICZNY INFORMACJA TECHNICZNA (dostępne na stronie internetowej <a href="http://www.izolmat.com.pl">www.izolmat.com.pl</a> )
Zastosowanie	Zgodnie z projektem technicznym, obowiązującymi przepisami budowlanymi i wytycznymi do projektowania i wykonywania izolacji zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT lub w Systemach Izolacji IZOLMAT Fire Protection® oraz w informacjach technicznych wyrobów	

\* Gwarancja materiałowa specjalna obowiązuje w przypadku zastosowania do gruntowania podłoża dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej IZOLPLAST.

Warunkiem skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jest zastosowanie pap zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, informacjami technicznymi wyrobów oraz zgodnie z przeznaczeniem, określonym rozwiązaniami zawartymi w Systemach Izolacji IZOLMAT lub w Systemach Izolacji IZOLMAT Fire Protection®.

Szczegóły gwarancji materiałowej zawarto w karcie gwarancyjnej.



[www.izolmat.com.pl](http://www.izolmat.com.pl)

Kwiecień 2010